

GARDENER BKS 506



Ponorné drenážne čerpadlo na čistú alebo mierne znečistenú vodu.

Charakteristika

Ponorné čerpadlo na 230V s 10m káblom určené pre čisté alebo mierne znečistené chemicky neagresívne kvapaliny, vybavené plavákovým spínačom kvôli ochrane motora proti chodu nasucho.

Spoľahlivá tesniaca konštrukcia zaručuje dlhú životnosť. Hadicové pripojenie 1" alebo 1 1/4".

Čerpadlo je vhodné na čerpanie vody z pivníc, nádrží v domácnosti, prípadne zo studní a na menšie aplikácie.

Materiálové prevedenie

Plášť čerpadla	Plast
Obežné koleso	Noryl
Hriadeľ	Nerezová oceľ

Elektrické parametre

Typ	Výkon P1 kW	Napätie (V)	Trieda izolácie	Trieda ochrany
BKS 506	0.5	230	F	IPX8
Otáčky motora			2900 ot./min.	

Výkonové parametre

Typ	Q (l/min) Prietok					
	0	40	80	120	160	200
BKS 506	H (m) Výtlak					
	8	7,2	6,2	5,1	3,8	2

Prevádzkové podmienky

Čerpaná kvapalina	Čistá alebo mierne znečistená voda
Teplota čerpanej vody	do +35°C
Maximálny ponor pod hladinu	7 m
Priechodnosť obežného kolesa	5 mm



Krivka v' konov

