

# GARDENER BKS 558



**Ponorné drenážné čerpadlo s bočným výtlakom.**

## Charakteristika

Ponorné nerezové čerpadlo s bočným výtlakom a 10m káblom je určené na čerpanie čistej a drenážnej vody.

Čerpadlo je vybavené plavákovým spínačom.

Výtláčne pripojenie: 1" - 1 1/2"

## Materiálové prevedenie

Plášť čerpadla	Nerez
Mechanická upchávka	Carbon / Ceramic
Obežné kolo	Polypropylén

## Elektrické parametre

Typ	Výkon P1 kW	Napätie (V)	Trieda izolácie	Trieda ochrany
<b>BKS 558</b>	0,55	230	F	IPX8
Otáčky motora	2900 ot./min.			
Tepelná ochrana	Áno			

## Výkonové parametre

Typ	Q (l/min) Prietok							
	0	25	50	75	100	125	150	175
<b>BKS 558</b>	H (m) Výtlak							
	6,0	5,9	5,7	5,4	4,9	4,1	3,0	1,9

## Prevádzkové podmienky

Čerpaná kvapalina	Mierne znečistená voda / septik
pH čerpanej kvapaliny	4 - 10
Max. teplota čerpanej vody	do +35°C
Maximálny ponor pod hladinu	7 m
Priechodnosť obežného kolesa	35 mm



## Krivka výkonov

