

GARDENER BSP 14



Ponorné kalové čerpadlo s rezacím nožom.

Charakteristika

Ponorné kalové čerpadlo na 230V s 10m káblom s rezacím nožom je určené pre odvod vôd v rodinných domoch, v komunálnych čističkách vôd a v odvodňovacích systémoch. Je vybavené plavákovým spínačom kvôli ochrane motora proti chodu nasucho. Výtlčné pripojenie: 2"

Materiálové prevedenie

Plášť čerpadla	Nerez
Teleso čerpadla	Liatina
Hriadeľ	Ušľachtilá oceľ
Obežné kolo	Oceľ

Elektrické parametre

Typ	Výkon P1 kW	Napätie (V)	Trieda izolácie	Trieda ochrany
BSP 14	1,1	230	F	IPX4
Otáčky motora	2860 ot./min.			
Tepelná ochrana	Áno			

Výkonové parametre

Typ	Q (l/min) Prietok								
	0	25	50	75	100	125	150	175	200
BSP 14	H (m) Výtlak								
	7	6,90	6,65	6,48	6,20	5,80	5,40	4,90	4,30

Prevádzkové podmienky

Čerpaná kvapalina	Čistá alebo mierne znečistená voda
pH čerpanej kvapaliny	4 - 10
Max. teplota čerpanej vody	do +40°C
Maximálny ponor pod hladinu	5 m
Maximálny počet zopnutí za min.	10
Priechodnosť obežného kolesa	22 mm



rezací nôž

Krivka výkonov

